

MAXCIS TAPE-RF

Еластичен подсилващ филц

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

- Това е еластична армировка, използвана заедно с течни хидроизолационни продукти върху повърхности и фуги, изложени на риск от напукване.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Скокове за свързване под-стена
- Повърхности с риск от напукване
- Точки на свързване на дъждовни канали с бетон
- Изолационни детайли на мокри помещения за баня, тоалетна и кухня
- Точки на свързване на покривни водни канали
- Точки на свързване на комина и пода



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

- Повърхността на нанасяне трябва да е чиста и суха. Не трябва да има ръжда, прах, масло и вода.
- Слабият слой и остатъците от хоросан върху повърхността на бетона трябва да се почистят чрез механично смилане.

НАНАСЯНЕ:

- Докато първият слой изолационен материал е все още мокър, **MAXCIS TAPE-RF** се полага, като се притиска върху мокрия изолационен материал с помощта на четка, без да се оставят празнини или дупки.
- Полагането завършва с полагане на втория слой веднага след втвърдяването на първия слой изолационен материал.

ТЕГЛО:

- 40 g/m², 60 g/m², 80 g/m², 100 g/m², 120 g/m²

РАЗМЕРИ:

- 10 см, 15 см, 20 см, 100 см, 150 см ширина

СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

- Срок на годност 36 месеца.
- **MAXCIS TAPE-RF** Трябва да се съхранява в оригинални, неотворени и неповредени опаковки, на сухо място между 15°C-25°C, далеч от пряка слънчева светлина.